



Since 1868, the name “Welker” has been a concept for
efficiency, flexibility and reliability.



EB/EBS (電気) シリーズ・・・電気による加熱方式のため、上火・下火の独立制御が可能です。また、独立した「スチーム・ジェネレーター」を標準装備していますので、強力で良質なスチームが得られます。「高蓄熱・高気密」ながら、「ダンパー」による「高放熱性」を実現していますので、ドイツパン・フランスパンなどのハードブレッドは勿論、菓子パン・食パンなどのソフトブレッドからペストリー・クッキー・スポンジなどの焼き菓子に至るまで、これ一台で様々な商品を高品質に焼成できます。



AB (ユニット型電気) シリーズ・・・段数が自由設計のため、好みに応じたレイアウトが可能です。また、分割可能で狭い間口からも搬入ができるうえ、設置面積も小さいので、小型店舗でも導入が可能です。小型ながらウェルカー独自の高い蓄熱性能を備えていますので、ハードブレッドはもちろんのこと、これ一台で様々な商品を焼成できます。



UK シリーズ (ガス)・・・高蓄熱・高気密・豊富なスチームに加えて、ガスバーナーによる「熱風循環加熱方式」のため加熱カロリーが非常に大きく、ハードブレッドには最適な1台です。大きな生地でも、熱損失に対する回復力が強いので、窯伸びがよく、火どおりが良い製品が焼きあがります。電気容量が少ない場合などでも導入が可能で、ランニングコストも低いので、非常に経済的なオーブンです。多段式ですが制御系統は1系統となっています。

新光食品機械販売株式会社 WELKER JAPAN


〒273-0118 千葉県鎌ヶ谷市中沢 1337 - 22

Tel : 047 - 442 - 2921 / Fax: 047 - 442 - 2301

www.shinkofoods.com


kanri@shinkofoods.com

EB・EBSシリーズ（電気オープン）




型式	EBS 210.20	EBS 322.40	EBS 429.40	EBS 438.22	EBS 330.41J	EB 329	EB 438	EB 458.42	EB 477
仕様									
W	600	600	600	1200	820	600	600	1200	1200
炉床寸法									
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L	800	1200	1200	800	1220	1600	1600	1200	1600
焼成能力	1列2枚 × 2段	1列3枚 × 3段	1列3枚 × 4段	2列2枚 × 4段	2列2枚 × 3段	1列4枚 × 3段	1列4枚 × 4段	2列3枚 × 4段	2列4枚 × 4段
焼成面積 m ²	1.0	2.2	2.9	3.8	3.2	3.0	4.0	6.0	8.0
外形寸法									
W	1120	1120	1120	1740	1340	1120	1120	1740	1740
L	1420	1820	1820	1420	1840	2350	2350	1820	2350
H	1750	1900	2100	2100	1900	1950	2100	2100	2100
電気容量 kw	8.6	20.1	26.8	33.6	25.8	24.9	33.2	46.4	59.2
焼成能力 バケツ	14本	30本	40本	56本	35本	48本	64本	80本	128本
総重量 kg	800	1050	1400	1900	1600	1350	1700	2000	2600
備考	オープンデッキ高:上段/220mm 下段/190mm(標準) 特注:可 電源:200V 50/60Hz 3P								

AB シリーズ（ユニット型 電気オープン）



型式	AB-10 11-D1	AB-10 21-D2	AB-10 31-D3	AB-10 40-D4	AB-20 11-D1	AB-20 21-D2	AB-20 31-D3	AB-20 40-D4
仕様								
W	600	600	600	600	600	600	600	600
炉床寸法								
×	×	×	×	×	×	×	×	×
L	400	400	400	400	800	800	800	800
焼成能力	1列1枚 × 1段	1列1枚 × 2段	1列1枚 × 3段	1列1枚 × 4段	1列2枚 × 1段	1列2枚 × 2段	1列2枚 × 3段	1列2枚 × 4段
外形寸法								
W	930	930	930	930	930	930	930	930
L	1120	1120	1120	1120	1520	1520	1520	1520
H	1405	1760	2115	1880	1405	1760	2115	1880
電気容量 kw	3.6	7.2	10.7	14.3	5.1	10.2	15.3	20.4
総重量 kg	190	270	350	420	272	387	502	602
ホイロ口(共通)	能力:天板6枚差し 電気容量:2.0KW 200V 3相			能力:天板6枚差し 電気容量:2.0KW 200V 3相				
備考	オープンデッキ高:200mm 電源:200V 50/60Hz 3PH							

UK シリーズ（ガスオープン）



型式	UK 322	UK 329	UK 429	UK 438	UK 448	UK 358	UK 458.42	UK 477	UK 496
仕様									
W	600	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
炉床寸法									
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L	1200	1600	1200	1600	2000	1600	1200	1600	2000
焼成能力	1列3枚 × 3段	1列4枚 × 3段	1列3枚 × 4段	1列4枚 × 4段	1列5枚 × 4段	2列4枚 × 3段	2列3枚 × 4段	2列4枚 × 4段	2列5枚 × 4段
焼成面積 m ²	2.2	3.0	2.9	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	10.0
外形寸法									
W	1100	1100	1100	1100	1100	1700	1700	1700	1700
L	2100	2500	2100	2500	2900	2500	2100	2500	2900
H	1950	1950	2160	2160	2160	1950	2160	2160	2160
電気容量200V/3P	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0
燃焼量 kcal/h	25,000	28,000	25,000	31,000	35,000	43,000	43,000	53,000	68,000
焼成能力 バケツ	36本	48本	40本	64本	80本	96本	80本	128本	160本
総重量 kg	2100	2400	2500	2600	2800	3200	3200	3600	3800
備考	オープンデッキ高:上段/220mm 下段/190mm 熱源:都市ガス・LPG・灯油・軽油・特A重油								